

*Уважаемый клиент!*

*Поздравляем Вас с приобретением итальянской двери*

*Выражаем уверенность, что она будет служить Вам надежной защитой долгие годы.*

*Для того, что бы абсолютно исключить неприятные случайности, предлагаем Вашему вниманию:*

### **Правила пользования дверью**

1. При приеме работ, перед окончательным расчетом убедитесь в том что:
  - 1.1. Дверь установлена по уровню (отвесу) или, если Вы это потребовали, по стене;
    - 1.1.1. Установка «по стене», т.е. не по уровню, не рекомендуется. В случае установки «по стене» гарантия на дверь не может превышать одного года.
  - 1.2. Все замки работают мягко, без замечаний;
  - 1.3. При открывании и закрывании двери нет скрипов;
2. После установки двери, монтажные зазоры между рамой и стеной должны быть заполнены в течение суток сухой смесью или пеной, причем по всему периметру (включая полость под порогом).
3. Во время открывания двери нажимать на ручку следует, убедившись, что все замки и задвижка находятся в открытом состоянии.
4. Категорически не рекомендуется выдвигать ригели замков и задвижки при открытой двери.
5. Фиксирование двери в открытом положении допускается только с помощью фиксируемого доводчика и не допускается подкладывание между полотном и рамой различных предметов (доски, кирпичи и т.д.). Рекомендуемые модели фиксируемого доводчика Cisa 60411, 60412.
6. Недопустимо попадание строительного мусора, мелких камней в нащельник порога.
7. При установке двери на улице необходимо наличие козырька исключающего прямое попадание дождя и снега на дверь, а также наличие холодного тамбура – во избежание образования конденсата и промерзания.
  - ***Холодный тамбур – это тамбур, в котором температура воздуха не должна превышать +6°C в холодное время года;***
  - ***Рекомендуемый размер козырька: мин.площадь  $S_k = 2,25\text{м}^2(1,5 \times 1,5\text{м})$ .***
8. Не допускается попадания и воздействия на дверь активных сред:
  - ***Моющих средств, кислот, щелочей, иных химических реактивов, огня и т.д.***
  - ***Дождя, снега, строительной пыли, повышенной влажности.***
9. В целях увеличения сроков эксплуатации ручек, рекомендуется 1 раз в 6 месяцев подкручивать стопоры.
10. При уходе за дверь рекомендуется протирать металлические поверхности жидкостью WD-40 или полиролью, а неметаллические поверхности, только полиролью.
11. Не пытайтесь сами ремонтировать дверь, если что-то затрудняет эксплуатацию двери, позвоните по телефону: (495)925-77-70.
12. Дверь снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
  - 12.1. Потеря договора.
  - 12.2. Установка двери в деревянном доме.
  - 12.3. Покупка двери самовывозом (без установки).
  - 12.4. В случае самостоятельного ремонта дверного блока.
  - 12.5. При несоблюдении данных правил пользования дверью.